

Proje No :

Sipariş Kodu :

Genel Özellikler

1.	Ürün Tipi	:	Hermetik Tip	
2.	Kazan Tipi	:	Dalgaduvarlı	
3.	Uygulanan Standart/lar	:	IEC 60076	
4.	Anma Gücü	:	1000	kVA
5.	Nominal Gerilim (YG/AG)	:	33 / 0,4	kV
6.	Gerilim Kademe Ayarı (@ YG)	:	6 kademe ; 28,5-30-31,5-33-34,5-36 kV	Boşta
7.	Bağlantı Grubu	:	Dyn 11	
8.	Sargı Malzemesi (YG/AG)	:	Alüminyum / Alüminyum	
9.	Anma Frekansı	:	50	Hz
10.	Faz Sayısı	:	3	faz
11.	Maksimum Ortam Sıcaklığı	:	40	°C
12.	Ortalama Sargı / Tepe Yağ Sıcaklık Artış Limitleri	:	65 / 60	K
13.	Soğutma Tipi	:	ONAN	
14.	Çalışma Şekli	:	Sürekli	
15.	Yükselti	:	≤ 1000	m
16.	Yağ Tipi	Mineral	:	Shell Diala S4 ZX-I veya Eşdeğeri
17.	Yüzey Koruması & Boya Rengi	ISO 12944-5'e göre	:	105 µm tickness & RAL 9006

Test Gerilim Seviyeleri

* IEC 60076-3'e göre

	Um (kV)	Tam dalga Yıldırım Darbe Dayanımı LI (kV)	Uygulanan Gerilim Dayanımı AV (kV)
18.	YG tarafı	≤ 36	170
19.	AG tarafı	≤ 1,1	--
			70
			3

Buşing Tipleri & Yerleşimi

		Standart & Tipi	Yerleşimi & Koruma Sınıfı
20.	YG tarafı	EN 50180 Plug-in	Kapak üstünde
21.	AG tarafı	DIN Porselen	Kablo kutusuz
			Kapak üstünde
			Kablo kutusuz

Garanti Değerleri

22.	Boşta Çalışmada Kayıplar	(Po)	:	885	Watt
23.	Yükte Çalışmada Kayıplar	75°C & Nom. Gerilimde (Pk)	:	8360	Watt
24.	Kısa Devre Empedansı	75°C & Nom. Gerilimde (Uk)	:	6	%
25.	Boşta Çalışma Akım Yüzdesi	(Io)	:	1,3	%
26.	Gürültü Seviyesi	Ses Gücü Düzeyinde (L _{WA})	:	57	dB (A)
27.	Kısa Devreye Dayanım Süresi	(t _{sc})	:	2	s

* Not : Garanti değerleri üzerine, IEC 60076'ya göre toleranslar uygulanacaktır.

Dış Ölçüler

	Toplam	@ Nakliye
28.	Uzunluk	1730 mm
29.	Genişlik	1015 mm
30.	Yükseklik	1765 mm
31.	Tekerlek Arası Mesafe	820 mm

Ağırlıklar

32.	Yağ	:	480	kg
33.	Aktif Kısım	:	1745	kg
34.	Toplam	:	2560	kg
35.	Nakliyede En Büyük Parçanın Ağırlığı	:	2560	kg

* Not : Tüm ölçü ve ağırlık değerleri yaklaşık olarak verilmiştir. Gerçekleşen ürün ile yukarıdaki değerler arasında farklılık olabilir.

Aksesuarlar

Ek Bilgi, Açıklama

- Boşta kademe değiştirici (1 Adet)
- Hermetik Koruma Rölesi - DMCR (1 Adet)
- Basınç Emniyet Valfi (1 Adet)
- Klemens kutusu
- İki yöne dönebilen tekerlek (4 adet)