

Proje No :

Sipariş Kodu :

Genel Özellikler

1.	Ürün Tipi	:	Hermetik Tip	
2.	Kazan Tipi	:	Dalgaduvarlı	
3.	Uygulanan Standart/lar	:	IEC 60076	
4.	Anma Gücü	:	630	kVA
5.	Nominal Gerilim (YG/AG)	:	33 / 0,4	kV
6.	Gerilim Kademe Ayarı (@ YG)	:	6 kademe ; 28,5-30-31,5-33-34,5-36 kV	Boşta
7.	Bağlantı Grubu	:	Dyn 11	
8.	Sargı Malzemesi (YG/AG)	:	Alüminyum / Alüminyum	
9.	Anma Frekansı	:	50	Hz
10.	Faz Sayısı	:	3	faz
11.	Maksimum Ortam Sıcaklığı	:	40	°C
12.	Ortalama Sargı / Tepe Yağ Sıcaklık Artış Limitleri	:	65 / 60	K
13.	Soğutma Tipi	:	ONAN	
14.	Çalışma Şekli	:	Sürekli	
15.	Yükselti	:	≤ 1000	m
16.	Yağ Tipi	Mineral	Shell Diala S4 ZX-1 veya Eşdeğeri	
17.	Yüzey Koruması & Boya Rengi	ISO 12944-5'e göre	105 µm tickness & RAL 9006	

Test Gerilim Seviyeleri

* IEC 60076-3'e göre

	Um (kV)	Tam dalga Yıldırım Darbe Dayanımı LI (kV)	Uygulanan Gerilim Dayanımı AV (kV)
18.	YG tarafı ≤ 36	170	70
19.	AG tarafı ≤ 1,1	--	3

Buşing Tipleri & Yerleşimi

	Standart & Tipi	Yerleşimi & Koruma Sınıfı
20.	YG tarafı EN Plug-in	Kapak üstünde Kablo kutusuz
21.	AG tarafı DIN Porselen	Kapak üstünde Kablo kutusuz

Garanti Değerleri

22.	Boşta Çalışmada Kayıplar (Po)	690	Watt
23.	Yükte Çalışmada Kayıplar 75°C & Nom. Gerilimde (Pk)	5060	Watt
24.	Kısa Devre Empedansı 75°C & Nom. Gerilimde (Uk)	4,5	%
25.	Boşta Çalışma Akım Yüzdesi (Io)	1,5	%
26.	Gürültü Seviyesi Ses Gücü Düzeyinde (L _{WA})	54	dB (A)
27.	Kısa Devreye Dayanım Süresi (t _{sc})	3	s

* Not : Garanti değerleri üzerine, IEC 60076'ya göre toleranslar uygulanacaktır.

Dış Ölçüler

	Toplam	@ Nakliye
28.	Uzunluk 1300	1300 mm
29.	Genişlik 980	980 mm
30.	Yükseklik 1550	1550 mm
31.	Tekerlek Arası Mesafe 670	670 mm

Ağırlıklar

32.	Yağ	370	kg
33.	Aktif Kısım	1420	kg
34.	Toplam	2090	kg
35.	Nakliyede En Büyük Parçanın Ağırlığı	2090	kg

* Not : Tüm ölçü ve ağırlık değerleri yaklaşık olarak verilmiştir. Gerçekleşen ürün ile yukarıdaki değerler arasında farklılık olabilir.

Aksesuarlar

Ek Bilgi, Açıklama

- Boşta kademe değiştirici (1 Adet)
- Hermetik Koruma Rölesi - DMCR (1 Adet)
- Basınç Emniyet Valfi (1 Adet)
- İki yöne dönebilen tekerlek (4 adet)